

Hydr. svingsnitsaks type MGH-PRO

Kapema A/S

Best
Quality

Katalog 2023



Cybtouch 8

MGH har en solid opsvejst konstruktion der giver nøjagtige klip. Overbjælken svinger med høj præcision, en hurtig knivspalteregulering sikrer en højeffektiv saks.

MGH er derudover forsynet med sving-op baganslag for at klippe længere emner end baganslaget kan gå ud. Baganslaget er med tilbagetrækningsfunktion.

MGH er forsynet med en kompakt servicevenlig hydraulikenhed under bordet for let tilgang. MGH er som standard også med hydraulisk pladenedhold, hydraulisk overbelastnings beskyttelse, finjustering af knivblade og snitlængdebegrænser. MGH er som standard med 250mm udlæg i gavle.

Standard udstyr:

- CybTouch 8 kontrolenhed
- Knive lavet af sejt og slidstærk stållegering
- Øverste kniv har 2 skær - nederste har 4 skær
- 1000mm baganslag med kuglespindler med 0,1mm præcision
 - Digital snittæller
- Fodpedal for enkelt og fortsat slag
- Vinkelanslag 1000mm med mm-skala
 - T-spor og vippestop
- Bordforlængere 1000mm
 - Bord med kugleruller
 - Nødstop
 - Snitliniebelysning
- Gennemsigtig fingerafskærmning.

Ekstra udstyr:

- Motoriseret knivspalte justering med digital udlæsning
 - Pneumatisk pladefang til tynde plader
 - Bagstop længere end standard
- T-spor i oplæggerarme med mm-skala og vippestop
 - Længere vinkelanslag og oplæggerarme
 - Timetæller
 - Vinkelmåler
 - Kunststofbelagte pladenedholdere
- 1000mm af fingerbeskyttelsesgitter opsvingbar med sikkerheds switch
 - Gap dybere end standard
 - Sikkerhedsgitter på bagsiden

Hydr. svingsnitsaks type MGH-PRO

Kapema A/S

Best
Quality

Katalog 2023



Pladefang



Frontarm



Opsvingbar fingerbeskyttelse



Vinkelanslag

Art. nr.	Type	Plade-tykkelse	Klippe-længde	Klippe-vinkel	Motor	Plade-tilhold	Snit	Olie-tank	Plade-anslag	Motor plade-anslag	LxBxH	Vægt
	MGH-PRO	mm	mm	°	kW	antal	pr/min	L	mm	kW	mm	kg
23050	3100x6	6	3060	1,5	11	17	18	170	1000	0,37	3770x3100x1825	7000
23052	3100x10	10	3060	2,0	22	17	12	170	1000	0,37	3850x3275x1850	9200
23054	3100x13	13	3060	2,4	30	17	12	220	1000	0,37	3880x3485x2060	11500
23056	3100x16	16	3060	2,7	30	17	7	220	1000	0,37	3840x3550x2230	15500
23058	3100x20	20	3060	3,0	37	18	7	280	1000	0,37	3900x3540x2440	19600
23060	4100x10	10	4060	2,0	22	23	10	170	1000	0,37	4800x3375x1910	13000
23062	4100x13	13	4060	2,2	30	23	8	220	1000	0,37	4830x3375x2160	16100