

Automatisk rundsav type SIRIO 370

Kapema A/S

Best
Quality

Katalog 2021



SIRIO 370 AF-E

Automatisk, vertikal søjle rundsav, gearing 0°- 45° til højre (kun i semiautomatisk tilstand) og 0°- 60° til venstre.

Velegnet til højstyrke stål.

Med elektroniske variable omdrejninger, der gør den velegnet til savning i alle materialer. Hul i klinge 40mm.

Spånrensebørste i nylon.

Skruestik med justerbare føringer med fri bevægelse i hele maskinens bredde, med hurtig bevægelse og fastspænding, antigrat justerbar udstyr, gear med olie, endeløs skrue, og bronze krone gear.

Let stop ved 0° og 45° til venstre.

Justerbart længdestop.

Understel med spånbakke der kan tømmes og køletank med kølepumpe, hovedswitch og termisk motorbeskyttelse.

Elektro-pneumatiske funktioner, hydraulisk kontrol af tilspændingen.

SIRIO 370 AF-E

Programmering af alle operationer ved hjælp af et tastatur inkl. Indstilling af start sav og slut savpunkterne, maskinstatus vises på display, inkl. klingens indgrebstid, og hastighed, styktæller, og cyklustid.

Skærecyklus: efter indstilling af skærelængde og antal snit, skal der foretages et rensnit og så kan stangen saves til enden af programmet. Manuel indstilling af savelængde, med digital udlæsning og decimal nonius.

SIRIO 370 AF-NC

Programmering af alle operationer ved hjælp af CNC inkl. indstilling af skærelængde fra 4-9999mm med automatisk fremføring indenfor førnævnte, start sav og slut savpunkterne, maskinstatus vises på display, inkl. klingens hastighed, styktæller og total emnelængde, samt forskellige sprogmuligheder.

Fremføringsbevægelse ved hjælp af el-motor med encoder, 200mm åbning, minimum bevægelse 4mm, minimum restlængde 170mm, op til 99 programmer kan gemmes, hver med 10 forskellige længde/styktals kombinationer. Rotationen på savbladet kan ændres, hvis det er nødvendigt, f.eks, hvis det er kørt fast.

Art. nr.	Type	Motor	Hastighed	EI	Klinge- størrelse	Vægt	Skære- vinkel	●	■	■
		kw						°	mm	mm
31464	SIRIO 370 AF-E	1,5 / 2,0 kW 3,0 kW	15 - 30 15 - 70	Fase/Afbryder	D / d (mm)	710 kg	90°	120 mm	100 mm	180 x 100 mm
							45°	120 mm	100 mm	130 x 100 mm
							60°	110 mm	90 mm	90 x 100 mm
31465	SIRIO 370 AF-NC	1,5 / 2,0 kW 3,0 kW	15 - 30 17 - 70	3 ~ / 1-0-2 3 ~ / 1	370 / 40	737kg	45°	105 mm	100 mm	130 x 100 mm