

# Automatisk rundsav type Velox 350 AF

Kapema A/S

Best  
Quality

Katalog 2021



VELOX 350 AF-NC



VELOX 350 AF-E

Automatisk rundsav til at skære aluminium og andre letmetaller, mulighed for også at save messing og kobber. Gearingssavning fra 0°- 45° højre og venstre, hovedet kan dreje 45° i vertikal akse. Lette stop ved 0°, 15°, 30° og 45° højre og venstre, håndhjul til at låse hovedet i alle vinkler, skala graveret i bordet, velegnet til savning af profiler og massiv med høj nøjagtighed.

## VELOX 350 AF-E

Programmering af alle operationer på et tastatur, inklusiv start-sav og stop-sav inkl. klingens indgrebstid, og hastighed via frekvensomformer, styktæller, cyklustid og amp-forbrug. Efter indstilling af savelængde og antal snit, foretages der et rensnit og programmet kan køre stangen færdig. Manuel valg af savelængde med digital læsning og decimal nonius. 2 pneumatiske skruestik med hurtigspænding, kan køre sidelæns i hele bordets bredde. Udskiftelige kæber på skruestikkene samt vertikal pneumatisk skruestik. Komplet beskyttelse af klinge. Spånsuger kan monteres på understel, med aftagelig tank for kølepumpe med spray og spånsamler. Komplet beskyttelse kan kun åbnes når maskinen står stille. Fast beskyttelse på afgangssiden.

## VELOX 350 AF-NC

Programmering af alle operationer ved hjælp af CNC, inklusiv savelængde, automatisk fremføringer, start-sav og stop-sav inkl. klingens indgrebstid, og hastighed via frekvensomformer, styktæller, cyklustid og amp-forbrug. Efter indstilling af savelængde og antal snit, foretages der et rensnit og programmet kan køre stangen færdig. Fremføringsbevægelse sker ved hjælp af el-motor med encoder. 200mm åbning og minimum fremføring er 4mm, samt minimum restlængde på 355mm. Op til 99 programmer kan gemmes, hver med 10 forskellige længde/styktals kombinationer. 2 pneumatiske skruestik med hurtigspænding, kan køre sidelæns i hele bordets bredde og med udskiftelige kæber. Derudover vertikal pneumatisk skruestik. Komplet beskyttelse af klinge. Spånsuger kan monteres på understel, med aftagelig tank for kølepumpe med spray og spånsamler. Komplet beskyttelse kan kun åbnes når maskinen står stille. Fast beskyttelse på afgangssiden. Velox rundsav type 350 AF leveres standard uden klinge.

Art. nr.	Type	Motor	Hastighed	EI	Klinge-størrelse	Vægt	Skære-vinkel	○	□	▭
		kW	m/min	Fase/Afbryder	D /d (mm)	kg	°	mm	mm	mm
31473	VELOX 350 AF-E	2,2 kW	3600	3 ~ / 0-1	350 / 32	585 kg	☐ 90°	120 mm	105 mm	200 x 80 mm
	☐ 45°						115 mm	100 mm	150 x 80 mm	
	☐ 45°						115 mm	100 mm	150 x 80 mm	
31474	VELOX 350 AF-NC					607 kg	☐ 45°	65 mm	60 mm	180 x 50 mm