

# Manuel båndsav type GBS & BS

Kapema A/S

Best  
Quality

Katalog 2021



BS 400 GH



GBS 242

Manuelle og gravitations båndsave med smigskæring fra 0° til 60° til venstre og nogle modeller fra 0° til 45° til højre. Støbejernssavbue 42° skråtstillet, hvilket øger levetiden for klingens. Disse båndsave er velegnet til vedligeholdelsesopgaver og små produktioner af metalprofiler, rør og massiv, og til små og mellemstore serieproduktioner, værksteder og mindre stålindustrier.

## Forskellige features til henholdsvis manuel og GH båndsave:

- Skruestik med hurtig fastspænding. Hurtigstop ved 0°, 45° og 60° venstre, vinkelskala graveret i bordet.
- Skruestik med justerbare føringer, med fri bevægelse i hele maskinens bredde og hurtig fastspænding.
- Regulering af klingspænding foran på savbuen, med mikroswitch.
- Båndføringer med lejer til klingejustering, drivhjul fra 260 mm til 360 mm diameter.
- Start-knap indvendig i håndtaget. Advarselslys til driftsovervågning.
- Termisk og magnetisk motorbeskyttelse.
- Flytbar køletank og pumpe.
- Underdel med dør og rum indvendig.
- Autocut GH version med "3-vejs" selektor:
  - A - Manuel skæring
  - B - Hurtig fremføring til emne
  - C - Automatisk skæring med justerbar dybde tilspænding og stop efter afsluttet skæring. Operatøren kan manuelt flytte savbuen tæt på materialet, og lade saven skære kun vha. justering af dybde tilspændingen. Manuel løft af savbuen efter skæring. Justerbar længdestop.

BS 350/400 GH er udelukkende autocut båndsave med smigskæring fra 0° til 60° til venstre og fra 0° til 45° til højre. Stål savbue med rørformet sektion, drivhjul 360 mm diameter.

- Forberedt for rullebord, 400 mm bred.
- Slisk på aflæsningsiden som kan forbindes med rullebord.
- Justerbar længdestop, renskebørste, bi-metal klinge.
- Kontrolpanel med hovedafbryder

# Manuel båndsav type GBS & BS

Kapema A/S

Best  
Quality

Katalog 2021


Standard- samt ekstraudstyr til henholdsvis GBS og BS båndsavene:



Rensbørste



Savklingeføringer af hård-metal



GBS 270 arbejdsbord



Smørelæg



Skruestik med hurtig tilspænding



Pneumatisk skruestik



Fjedere til perfekt balance på savbuen



BS 300 ensretter

| Art. nr. | Type           | Funktion  | Egnet materiale         | Snitvinkel              | Skærekapacitet<br>90° rund/firkant/rekt. | Klinge-<br>størrelse | Motor   | Klinge-<br>hastighed | Dimension<br>BxLxH | Højde<br>arb. bord | Vægt |
|----------|----------------|-----------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------|----------------------|--------------------|--------------------|------|
|          |                |           |                         |                         | mm                                       | mm                   | kW      | m/min.               | mm                 | mm                 | kg   |
| 31600    | GBS 185        | manuel    | stål/støbe-<br>jern/alu | V: 0-45-60°             | 185/180/200x150                          | 2080x20x0,9          | 0,8     | 30/60                | 600x1200x1700      | 900                | 205  |
| 31601    | GBS 185 GH     | man/grav. | stål/støbe-<br>jern/alu | V: 0-45-60°             | 185/180/200x150                          | 2080x20x0,9          | 0,8     | 30/60                | 600x1200x1700      | 900                | 215  |
| 31602    | GBS 218        | manuel    | stål/støbe-<br>jern/alu | V: 0-45-60°             | 220/210/250x110                          | 2450x27x0,9          | 1,2     | 35/70                | 680x1400x1800      | 900                | 240  |
| 31603    | GBS 218 GH     | man/grav. | stål/støbe-<br>jern/alu | V: 0-45-60°             | 220/210/250x110                          | 2450x27x0,9          | 1,2     | 35/70                | 680x1400x1800      | 900                | 240  |
| 31604    | GBS 240 GH     | man/grav. | stål/<br>støbejern      | V: 0-45-60°             | 240/230/270x230                          | 2700x27x0,9          | 1,2     | 35/70                | 680x1400x1800      | 900                | 260  |
| 31605    | GBS 242 GH     | man/grav. | stål/<br>støbejern      | V: 0-45-60°<br>H: 0-45° | 250/210/290x210                          | 2695x27x0,9          | 1,1/1,3 | 35/70                | 1500x1250x1700     | 940                | 290  |
| 31606    | GBS 270 GH     | man/grav. | stål/<br>støbejern      | V: 0-45-60°<br>H: 0-45° | 270/250/300x150                          | 2920x27x0,9          | 1,5/1,8 | 35/70                | 900x1700x1860      | 970                | 330  |
| 31607    | BS 300/60      | manuel    | stål/<br>støbejern      | V: 0-45-60°             | 255/240/300x180                          | 2765x27x0,9          | 1,5/1,8 | 35/70                | 900x1700x1860      | 940                | 290  |
| 31608    | BS 300/60 GH   | man/grav. | stål/<br>støbejern      | V: 0-45-60°             | 255/240/300x180                          | 2765x27x0,9          | 1,5/1,8 | 35/70                | 900x1700x1860      | 940                | 310  |
| 31609    | BS 300 PLUS    | manuel    | stål/<br>støbejern      | V: 0-45-60°<br>H: 0-45° | 255/240/300x180                          | 2765x27x0,9          | 1,5/1,8 | 35/70                | 900x1700x1860      | 950                | 330  |
| 31610    | BS 300 PLUS GH | man/grav. | stål/<br>støbejern      | V: 0-45-60°<br>H: 0-45° | 255/240/300x180                          | 2765x27x0,9          | 1,5/1,8 | 35/70                | 900x1700x1860      | 950                | 350  |
| 31611    | BS 350 GH      | man/grav. | stål/<br>støbejern      | V: 0-45-60°<br>H: 0-45° | 305/260/350x200                          | 3370x27x0,9          | 1,5/2,2 | 37/74                | 1480x1700x1900     | 940                | 610  |
| 31612    | BS 400 GH      | man/grav. | stål/<br>støbejern      | V: 0-45-60°<br>H: 0-45° | 310/280/400x200                          | 4020x34x1,1          | 1,5/2,2 | 37/74                | 1530x1790x2240     | 940                | 640  |