

Semi-automatisk båndsav type BS & KS

Kapema A/S

Best
Quality

Katalog 2021



Hydraulisk semiautomatisk båndsav, smigskæring op til 60° til venstre og 60° til højre, også for højstyrkemateriale. Savbue i støbejern med rørformet sektion, drivhjul fra 320 mm diameter. BS 400 SHI og type KS er med savbue i stål med rørformet sektion, drivhjul 360 og 520 mm diameter.

Type KS 450 / KS 450 FT er velegnet til at skære i konstruktionsstål, rør, profiler og bjælker, type KS 620 medium og store rør og profiler. KS er med smigskæring op til 60° til venstre og højre.

Forskellige features for henholdsvis BS og KS semi-automatiske båndsave:

- Hurtigstop ved 0°, 45°, 60°.
- Klingeafskærmning med let adgang til hurtig udskiftning af klinger.
- Meget høj klingespænding 1700kg/cm² med let justering fra forsiden på savbuen, med mikroswitch.
- Savklingeføringer af hårdmetal, samt ekstra leje for klingejustering.
- Hydraulisk skruestik med justerbare føringer, bevæger sig frit sammen med bordet, med hurtig bevægelse og tilspænding. BS 300/60 SHI er med manuel skruestik med hurtig spænding.
- Justering af start og slut punkt via microswitch (positionssensor).
- Thermisk og magnetisk hovedafbryder med klingeovervågning, nødstop, advarselslys til overvågning.
- Underdel med køletank og pumpe.
- BS 400 SHI har et stort arbejdsareal med roterende bord integreret med savbuen, rotation på aksialkuglelejer.
- Front-kontrolpanel med 3-vejs selektor til at vælge forskellige arbejdsgange: returnering af savbue, eller slutter efter skærecyklussen uden returnering af savbuen. KS 450/620 er udstyret med flytbart kontrolpanel.
- Som ekstraudstyr findes til nogle af savene understel med spånbakke der kan tømmes. Aftagelig beholder med kølepumpe, hydraulikenhed med olie. Vaskepistol og motoriseret klingerenserbørste og bi-metal klinge.


Semi-automatisk båndsav type BS & KS

Kapema A/S


Best
Quality

Katalog 2021

Standard- og ekstraudstyr for hhv. BS og KS båndsave:



Nylon rensbørster
for type KS



Savklingeføringer hård-
metal



Flytbart kontrolpanel



Positionssensor
BS 350



Sensor-anordning for
type KS



Hydraulisk vertikal
skruestik



Fodpedal



Smøreanlæg

Art. nr.	Type	Funktion	Egnet materiale	Snitvinkel	Skærekapacitet 90° rund/firkant/rekt.	Klinge- størrelse	Motor	Klinge- hastighed	Dimension BxLxH	Højde arb.bord	Vægt
					mm	mm	kW	m/min.	mm	mm	kg
31620	BS 300/60 SHI	semi-aut/ hydraulisk	stål/ støbejern	V: 0-45-60°	255/240/300x180	2765x27x0,9	1,5/1,8	35/70	1050x1700x1860	940	320
31621	BS 300 PLUS SHI	semi-aut/ hydraulisk	stål/ støbejern	V: 0-45-60° H: 0-45°	255/240/300x180	2465x27x0,9	1,5/1,8	35/70	1230x1700x1750	940	415
31622	BS 350 SHI	semi-aut/ hydraulisk	stål/ støbejern	V: 0-45-60° H: 0-45°	305/260/350x200	3370x27x0,9	1,5/2,2 or 2,2 ESC	37/74	1480x1750x1900	940	650
31623	BS 400 SHI	semi-aut/ hydraulisk	stål/ støbejern	V: 0-45-60° H: 0-45°	310/280/400x250	4020x34x1,1	1,5/2,2 or 2,2 ESC	37/74	1530x1790x2240	940	680
31624	KS 450 FT	semi-aut	stål/alu/ støbejern	V: 0-45-60° H: 0-45-60°	350/330/450x320	4250x34x1,1	1,7/2,2 or 2,2 ESC	35/70 or 15 ÷ 100 ESC	900x2500x2180	850	865
31625	KS 450	semi-aut	stål/alu/ støbejern	V: 0-45-60° H: 0-45-60°	350/330/450x320	4250x34x1,1	1,7/2,2 or 2,2 ESC	35/70 or 15 ÷ 100 ESC	900x2500x2180	850	865
31626	KS 620	semi-aut	stål/ støbejern	V: 0-45-60° H: 0-45-60°	500/420/600x400	5320x34x1,1	3	15 ÷ 100	1740x2500x2500	805	1450