

Transfluid rørbukkemaskine type DB / ST

Kapema A/S

Best
Quality

Katalog 2021

Made in
EU
★★★



- Radier mellem 1,5-2,5 x Ø
- Rørlængder mellem 3000 - 6000 mm
- Vinkel forvalg via touch panel
- Programlager

Transfluid stationære semiautomatiske dorn rørbukkemaskiner

Simple, stærke med en fantastisk bukke kvalitet, denne semiautomatiske maskine for små eller lidt større serier, kan udstyres til at matche næsten ethvert behov.

Artikel nr.	Type	Max. kapacitet stålrør	Max. kapacitet rustfri stålrør	Stålrør SCH 40	Box sektion	Bukningstid ved 90 °
		mm	mm	"	mm	sek.
	DB 622ST	22 X 2,0 mm	22 x 1,5 mm	3/8 "	20 x 1,5 mm	2,3 sek.
	DB 630ST	30 x 2,0 mm	30 x 1,5 mm	3/4 "	25 x 2,5 mm	2,5 sek.
	DB 650ST	50 x 3,0 mm	50 x 2,0 mm	1 1/4 "	35 x 2,5 mm	2,7 sek.
	DB 2076ST	76,1 x 3,0 mm	76,1 x 2,0 mm	2 1/2 "	60 x 2,5 mm	3,3 sek.

Artikel nr.	Type	bukning akse A	bukning akse B	Max. radius	Arbejds- længde	Udvidet arbejds længde
		mm	mm	mm	mm	mm
	DB 622ST	15 x 20 x 2,0 mm	20 x 15 x 2,0 mm	55 mm	3048 mm	4572 / 6096 mm
	DB 630ST	25 x 30 x 2,5 mm	30 x 25 x 2,5 mm	75 mm	4572 mm	4572 / 6096 mm
	DB 650ST	25 x 40 x 2,0 mm	40 x 25 x 2,0 mm	125 mm	4572 mm	4572 / 6096 mm
	DB 2076ST	40 x 60 x 3,5 mm	60 x 40 x 3,5 mm	190 mm	4572 mm	4572 / 6096 mm