

Jutec rørbukker type 6000

Kapema A/S

Best
Quality

Katalog 2023

Made in
EU
★ ★ ★



Den kompakte mobile rørbukker type 6000 sikrer præcise og gentagne bukninger. Den stærke motor samt præcise gear samarbejder perfekt med det kraftige drev. Ved hjælp af positionsovervågning direkte på bukkeaksen sikrer type 6000 optimal nøjagtighed. Bukkevinklen justeres nemt med overskueligt display. For komplekse bukkeopgaver er det muligt at gemme profilerne i programmets hukommelse.

Til tyndvæggede rør bruges glidesko hvilket sikrer en deformationsfri bukning for at kunne producere buer, for eksempel fra rør lavet af rustfrit stål og kobber.

Med en profil adapter **PB 20** bliver det muligt at bearbejde fladjern, firkantjern og rundjern.

PB 20 bukke udstyr giver mulighed for bukning af 100x10mm fladjern og op til Ø20mm rundstål.

Jutec type 6000SB er egnet til bukning uden dorn i rørprofiler fra Ø10-50x5mm

Jutec type 6000D er egnet til bukning uden dorn i rørprofiler fra Ø10-60x5mm

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Bukkeradius min/max 36/250mm • Digital indstilling af bukkevinkel • Bukkevinkel max 180° | <ul style="list-style-type: none"> • 6kant nøgle 40mm for værktøjsskift • Pedal med stop og nødstop • 230V med frekvesomformer eller 400 V • Vægt 110kg |
|--|---|

Artikel nr.	Type	Kapacitet	Bukke radius	Max bukkevinkel	Vægt
		mm Ø	Min/Max mm	°	kg
16615	6000SB	10-50	36/250	180	110
16622	6000D	10-60	36/250	180	110
16624	6000DS	10-60	36/250	180	110
16626	6000DL	10-60	36/250	180	110