

Båndsav type BS G

Kapema A/S

Best
Price

Katalog 2025



BS 280G



BS 315GH

Båndsav type BS-280 G er solide kvalitetsmaskiner til den professionelle bruger. Solid konstruktion i støbejern med indbygget kølevandsanlæg i understel. Hurtigspænde skruestik, anslag og automatisk stop er standard. 2-hastighedsmotorer for optimal savning i alle materialer. Hurtig låsesystem og skala ved gearing af savbuen.

BS-280 G er udstyret med trinløs regulerbar hydraulik/drøvleventil for nedsækning af savbue.

Båndsav type BS-315GH er solide halv-automatiske båndsave til den professionelle bruger. Saven er konstrueret med hydraulisk styret cylinder for både skruestik og savbue. 2-hastighedsmotor for optimal savning i alle materialer. Elektro-mekanisk båndspænding. Savning i smig til begge sider. Elektrisk kølepumpe.

Tekniske data		BS 280G	BS 315GH
Artikel nr		17914	17915
Savekap. rund 90°	mm	220	230
Savekap. firkant 90°	mm	250 x 155	315 x 170
Savekap. rund 60°	mm	-	130 (højre)
Savekap. firkant 60°	mm	-	130 x 105 (højre)
Savekap. rund 45°	mm	160	210 (højre/venstre)
Savekap. firkant 45°	mm	160 x 110	210 x 170 (højre/venstre)
Savekap. rund 30°	mm	100	-
Savekap. firkant 30°	mm	80 x 95	-
Båndhastighed	m/min.	40 – 80	40 - 80
Bånddimension	mm	2450 x 27 x 0,9	2825 x 27 x 0,9
Motor	kw	0,75 - 1,1	0,75 - 1,1
Vægt	kg	254	380