

Erbend kantbukkemaskine type SFA

Kapema A/S

Best
Quality

Katalog 2021



Erbend CNC servo motoriseret kantbukkemaskine type SFA er en kraftig maskine med høj hastighed og stor fleksibilitet. SFA er en utrolig alsidig bukkemaskine, som kan bukke mange forskellige profiler, kasser etc. vha. forskellige værktøjer, som er utroligt let at skifte, og takket være 350 mm Z-akse åbningshøjde og 170 mm gedefodssegmenter kan man lave dybe flange- og kassebukninger. Du kan designe og producere dine emner på få minutter vha. den betjeningsvenlige styring.

• Bukkekapacitet i stål op til 4 mm • Alu op til 6 mm • Rustfri stål op til 3 mm.

Standardudstyr:

- Servostyring af overvange og pladeanslag (Z/X-akser)
- AC motoriseret styring af Y/C-akse (vangerotation)
- Kuglespindelsystem med dobbelt motordrev på vanger
- 15,6" touchskærm
- CNC styring med ERFOLD CNC software
- Åbningshøjde overvange 350 mm (uden værktøj)
- 170 mm gedefodsværktøj på overvange
- Bukkevangeværktøjer: 10, 15 el. 25 og 35 mm (2 sæt)
- Manuel bukkevangejustering 80 mm (A-akse)
- 1500 mm rektangulær pladeanslag med understøtning
- LED funktionslys
- Fodpedal med 3 kontakter

Ekstraudstyr:

- 2500-3000-4000 mm servomot. pladeanslag med arme og understøtningsbord med kugler
- L eller U formet pladeanslag med arme og understøtningsbord med kugler
- Vakuumbord
- Fast pladeanslag på siden
- Hurtigskift gedefodsværktøj pneumatisk
- Ekstra bukkeværktøjer og segmentværktøjer
- Skarpskinne værktøj
- Servomotoriseret bukkevangejustering (A-akse)
- Manuelt bomberingssystem
- Ekstra fodpedal
- Lysgitter på bagsiden
- Erfold ADVANCED 2D og 3D software

Artikel nr.	Type	Arbejds-længde	Kap. stål 400 N/mm ²	Bukke-vinkel	LxBxH	Motor Overvange Z-/Y-akse	Motor Bukkevange A-akse	Motor Pladeanslag X-akse	Vægt
		mm	mm	grader	mm	kW	kW	kW	kg
12520	SFA 2040	2050	4	0-150°	3420x2075x2450	2 x 3	0,55	0,4	5850
12521	SFA 2535	2550	3,5	0-150°	3920x2075x2450	2 x 3	0,55	0,4	6550
12522	SFA 3230	3200	3	0-150°	4420x2075x2450	2 x 3	0,55	0,4	7060
12523	SFA 4225	4200	2,5	0-150°	5420x2075x2450	2 x 3	0,55	0,4	8050