

Båndsav type BS G

Kapema A/S

Best
Price

Katalog 2018



BS 180G



BS 280G



BS 215G



BS 315GH

BS-180 G er en solid maskine i støbejern til den professionelle bruger. Nedsækning af savbuen via trinløs regulerbar hydraulik./drøvleventil. Automatisk stop ved gennemført savning, styring af savebånd med kuglelejer, spånbørste til rengøring af klinge. Skruestik med hurtigfastspænding og indbygget kølevandsanlæg i sokkel. Gearingssvingbar 0 – 45°.

BS-215 G & BS-280 G er solide kvalitetsmaskiner til den professionelle bruger. Solid konstruktion i støbejern med indbygget kølevandsanlæg i understel. Hurtigspænde skruestik, anslag og automatisk stop er standard. 2-hastighedsmotorer for optimal savning i alle materialer. Hurtig låsesystem og skala ved gearing af savbuen. BS-280 G er udstyret med trinløs regulerbar hydraulik./drøvleventil for nedsækning af savbue.

BS-315GH er en solid halv-automatisk båndsav til den professionelle bruger. Saven er konstrueret med hydraulisk styret cylinder for både skruestik og savbue. 2-hastighedsmotor for optimal savning i alle materialer. Elektro-mekanisk båndspænding. Gearingssvingbar 0-60° til både højre og venstre. Elektrisk kølepumpe.

Tekniske data		BS 180G	BS 215G	BS 280G	BS 315GH
Artikel nr		17910	17912	17914	17915
Savekap. rund 90°	mm	180	150	220	230
Savekap. firkant 90°	mm	180 x 260	200 x 120	250 x 155	315 x 170
Savekap. rund 60°	mm	-	-	-	130 (højre)
Savekap. firkant 60°	mm	-	-	-	130 x 105 (højre)
Savekap. rund 45°	mm	105	120	160	210 (højre/venstre)
Savekap. firkant 45°	mm	120 x 105	130 x 90	160 x 110	210 x 170 (højre/venstre)
Savekap. rund 30°	mm	-	-	100	-
Savekap. firkant 30°	mm	-	-	80 x 95	-
Båndhastighed	m/min.	39, 66 & 82	40 – 80	40 – 80	40 - 80
Bånddimension	mm	2362 x 19 x 0,8	2060 x 20 x 0,9	2450 x 27 x 0,9	2825 x 27 x 0,9
Motor	kw	0,75	0,6 – 0,8	0,75 - 1,1	0,75 - 1,1
Vægt	kg	180	212	254	380