

Manuel rundsav type PERFECT

Kapema A/S

Best
Quality

Katalog 2017



PERFECT 250

Manuel rundsav, velegnet til metalprofiler og massiv. Gearing fra 0° til 45° venstre. Velegnet til små værksteder. Dødemandsknap indvendig i håndtaget. Kølesystem med tilhørende filter i beholderen. Komplet klingebeskyttelse. Skruestik med justerbar antispån udstyr. Hul i klinge 32 mm. Justerbar længdestop.



PERFECT 275

Manuel rundsav, velegnet til metalprofiler og massiv. Gearing fra 0° til 45° venstre. Velegnet til små værksteder. Dødemandsknap indvendig i håndtaget. Kølesystem med tilhørende filter i beholderen. Komplet klingebeskyttelse. Skruestik med justerbar antispån udstyr. Hul i klinge 32 mm. Justerbar længdestop. Justerbar kobling for at sikre gear og klinge.



PERFECT 300

Manuel rundsav, velegnet til metalprofiler og massiv. Gearing fra 45° højre til 45° venstre. Velegnet til små værksteder. Dødemandsknap indvendig i håndtaget. Kølesystem med tilhørende filter i beholderen. Komplet klingebeskyttelse. Skruestik med justerbar antispån udstyr og hurtig spænding. Hul i klinge 32 mm. Justerbar længde stop. Justerbar kobling for at sikre gear og klinge.

Art. nr.	Type	Motor	Hastighed	EI	Klinge- størrelse	Vægt	Skære- vinkel	●	■	■
		kw	m/min	Fase/Afbryder	D / d (mm)	kg	°	mm	mm	mm
31451	PERFECT 250	1 kW 1 kW 0,8 / 1 kW	52 52 52 / 104	1 ~ / 0-1 3 ~ / 0-1 3 ~ / 1-0-2	250 / 32	73 kg	90°	85 mm	70 mm	95 x 66 mm
							45°	70 mm	60 mm	65 x 50 mm
31453	PERFECT 275	1,1 kW 1,1 / 1,3 kW	42 33 / 66	1 ~ / 0-1 3 ~ / 1-0-2	275 / 32	112 kg	90°	90 mm	80 mm	100 x 70 mm
							45°	70 mm	70 mm	80 x 60 mm
31455	PERFECT 300	1,1 kW 1,5 / 2,0 kW	42 33 / 66	1 ~ / 0-1 3 ~ / 1-0-2	300 / 32	135 kg	90°	102 mm	90 mm	120 x 80 mm
							45°	90 mm	80 mm	90 x 70 mm
							45°	80 mm	70 mm	85 x 70 mm