

Pladevalse type ASM-S

Kapema A/S

Best
Quality

Katalog 2017

Made in
EU
★★★



ASM-S pladevalser er motoriserede maskiner med asymmetrisk valseplacering som muliggør forbukning af emnet. Ideel for pladeemner op til 7 mm.

Standard med motoriseret forbukning med bagvalse og konusvalsning. Over og undervalse er begge motoriserede. Betjening via mobil kontrolpanel. ASM-S er standard med hærdede valser. Alle valser er bomberede for at sikre præcise og lige svøb.

Kan som ekstra udstyr leveres med digital udlæsning og motoriseret justering af undervalsen. Også mulighed for forlængede valser og profilvalser, samt motorer med variabel justering af hastighed, samt træk på sidevalse.

| Artikel nr. | Type | Arbejds-længde | Plade-tykkelse | Valse Ø | Længde | Bredde | Højde | Vægt | Motor |
|-------------|----------------|----------------|----------------|---------|--------|--------|-------|------|-------|
| | | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kW |
| 13488 | ASM-S 140-15/5 | 1600 | 5 | 140 | 3100 | 900 | 1060 | 1450 | 2,2 |
| 13489 | ASM-S 170-15/7 | 1600 | 7 | 170 | 3300 | 1100 | 1130 | 2310 | 4 |
| 13490 | ASM-S 170-20/5 | 2100 | 5 | 170 | 3800 | 1100 | 1130 | 2300 | 4 |
| 13491 | ASM-S 190-20/6 | 2100 | 6 | 190 | 3800 | 1300 | 1350 | 3600 | 4 |
| 13492 | ASM-S 200-20/7 | 2100 | 7 | 200 | 3800 | 1300 | 1250 | 3800 | 5,5 |
| 13493 | ASM-S 140-25/3 | 2600 | 3 | 140 | 4300 | 900 | 1130 | 2100 | 2,2 |
| 13494 | ASM-S 170-25/4 | 2600 | 4 | 170 | 4300 | 1100 | 1130 | 2750 | 4 |
| 13495 | ASM-S 190-25/5 | 2600 | 5 | 190 | 4300 | 1300 | 1200 | 3600 | 4 |
| 13496 | ASM-S 200-25/6 | 2600 | 6 | 200 | 4300 | 1300 | 1250 | 4400 | 5,5 |
| 13497 | ASM-S 170-30/3 | 3100 | 3 | 170 | 4800 | 1100 | 1130 | 3200 | 4 |
| 13498 | ASM-S 190-30/4 | 3100 | 4 | 190 | 4800 | 1300 | 1360 | 4600 | 4 |
| 13499 | ASM-S 200-30/5 | 3100 | 5 | 200 | 4800 | 1300 | 1270 | 4800 | 5,5 |