

Microcut Heavy Duty CNC drejebænke type BNC-2800A

Kapema A/S

Best
Quality

Katalog 2018



BNC-2800A "heavy duty" CNC drejebænk

MICROCUT's "heavy duty" CNC drejebænke type BNC-2800A er specielt designet til "heavy duty" drejning med længere Z-vandring for fuld drejekapacitet. Kraftfuld gearrevet spindeldok med automatisk variator giver højt moment.

Den helstøbte vange er udført i Meehanite støbejern, og denne robuste konstruktion sikrer vibrationsfri drift og forhindrer deformation. De dobbelte boxvanger er designet for hurtig og præcis ilgang. Kuglespindlerne er forspændte for at sikre høj positionerings- og gentagelsesnøjagtighed. Udtagelig bro er med til at sikre at man kan dreje store emner.

Features BNC-2800A:

- Betjeningsvenligt svingbart kontrolpanel
- Enkelt dør sammenkoblet med slæde for ekstra sikkerhed
- Længere pinoldok design ideel til at bære tunge arbejdsemner
- Hydraulisk pinolspindel gør det nemt at load/unload lange arbejdsemner
- Længere pinolspindel sikrer fuld bearbejdningsslængde
- Reparationsfunktion for gevind
- Udtagelig bro
- Vangerne er belagt med Turcite B

Standardudstyr:

- Fagor 8055i FL CNC styring
- Gearhoved
- Automatisk variator
- Spindelafskærmning m. låseanordning
- Udtagelig bro
- Pinoldok
- Enkelt front skydedør
- Kølesystem
- Smøringssystem
- Bærbar MPG
- Varmeveksler
- CE-godkendt
- Nivelleringsbolte
- Værktøj

Microcut Heavy Duty CNC drejebænke type BNC-2800A


Kapema A/S

Best
Quality


Katalog 2018

Ekstraudstyr:

- Hurtigskift-stålholder
- Revolver (hydraulisk el. elektrisk) & revolver f. roterende værktøjer
- Borespindel-holder
- C-akse
- 5 bar kølesystem
- 20 bar køling gennem værktøj
- Forberedelse for montering af bag-centrerpatron
- Bag-centrerpatron
- Manuel & hydr. 3-bakket centrerpatron
- Uafhængig manuel 4-bakket centrerpatron
- Automatisk stanglader
- Fast brille 50-300 mm & 250-380 mm
- Forberedelse for hydraulisk brille
- Medløbende brille 20-200 mm
- Hydr. pinolspindel & roterende pinolspindel
- Pinoldok med endekontakt
- Helt lukket sikkerhedsafskærmning
- Spåntransportør + afvaskningssystem
- Olieskimmer
- EMC
- Transformer
- Værktøjsholdere
- Tilgængelige styringer:
Fagor 8055i FL, Fanuc 0iTD med Manual Guide el.
Siemens 828D basis




Ekstra bred tværslæde



Påmonteret
hurtigskift-stålholder



Nem eftermontering
af spåntransportør



Turcite B på alle vanger

		BNC-2800A
Sving over bro	mm	970
Sving over vange	mm	710
Sving over tværslæde	mm	370
Max. drejelængde m. revolver	mm	1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000
Vandring X-akse	mm	425
Vandring Z-akse	mm	1200 / 2200 / 3050 / 4050 / 5050 / 6050
Ilgang X-akse	m/min.	10
Ilgang Z-akse	m/min.	12
Spindeldiameter	mm	153
Spindelhastighed	o/min.	125-1480
Spindelmotor	kW	15/22 (std.) 22/30 (opt.)
Pinolvandring	mm	230
Pinolrørdiameter	mm	125
Vægt	kg	6000 / 7000 / 8200 / 9400 / 10600 / 11800