

Hydraulisk kantpresse type APH

Kapema A/S

Best
Quality

Katalog 2019



NC styring
8822



NC styring
HT 072



NC styring
S 32

En solid opsvejst konstruktion der giver et minimum af udbøjning under arbejde og med overvange supporteret af Pertinax føringer som er nemt justerbare. APH er forsynet med patenteret hydro-mekanisk system for nøjagtig parallelitet og høj gentagelsesnøjagtighed. Alle maskiner er udført med meget solid torsionsaksel for stor parallelitet.

Overvange bevægelse er styret af præcisions mekaniske stop indbyggede i cylindrene og er elektrisk justerbare ved hjælp af trykknapper med et digitalt positions display.

APH har derudover uafhængig positions kontrol af en cylinder for nøjagtig vinkeljustering og konisk bukning. APH er udført med stor slaglængde og åbning så mange forskellige værktøjer kan anvendes.

Maskinerne er udstyret med switch og skala til at regulere pressetrykket og derved undgå overbukning, samt en hydraulisk overbelastningssikring. Forudindstillings to-hastigheds bukke cyklus med "ilgang -> pressetryk -> hurtig retur". APH leveres standard med 3-funktions fodpedal og compact hydraulik med et minimum af vedligeholdelse. Maskinerne leveres udelukkende med europæisk hydraulik og elektriske komponenter.



Hydraulisk kantpresse type APH

Kapema A/S

Best
Quality

Katalog 2019

Standard udstyr:

- Værktøjsholder med kilejustering
- Standard værktøj: forkrøbbet overværktøj og multimatrice
- Frontbetjent 750mm baganslag med kuglespindler og digital udlæsning
- Præcision 0,1mm og 2 finger stop mikro justerbare i højden
 - Digital bukke positions display
 - Fodpedal
 - Kontrolboks på svingarm
 - 2 højdejusterbare frontarme
- Kæder til at hæve underværktøj.

Ekstra udstyr:

- Programmerbar (NC) kontrol for Y og X akserne
 - Special værktøj
 - Hurtig skift af overværktøj
- Bomberingsborde både manuelle og motoriserede
- Special kontrol-konsol for 2-hånds og fodpedal betjening
 - Side- og bagbeskyttelse
 - Bagstop længere end standard



Hurtig opspænding



Støttearme



Værktøj top / bund

Art. nr.	Type	Kap.	Arbejds- længde	Slag- længde	Indbyg- ningshøjde	Udlæg	afst. mellem gavle	Olie- tank	Arbejds- hast.	Ilgang	Motor	Vægt
		kN	mm	mm	mm	mm	mm	L	mm/s	mm/s	kW	kg
23200	APH 1254x40	400	1250	210	470	410	1070	80	10	100	4	3300
23202	APH 2103x40	400	2100	140	390	410	1600	140	10	90	4	3100
23204	APH 2604x60	600	2600	170	450	410	2050	140	9	90	5,5	5680
23206	APH 2606x90	900	2600	190	465	410	2050	140	10	80	7,5	6400
23208	APH 3104x90	900	3100	190	450	410	2550	140	10	95	7,5	6650
23210	APH 3106x120	1200	3100	210	475	410	2550	140	10	100	11	8050
23212	APH 3108x160	1600	3100	230	500	410	2550	210	8	90	11	8560
23214	APH 3110x200	2000	3100	250	535	410	2550	210	8	100	15	10500
23216	APH 3112x240	2400	3100	280	560	410	2550	210	8	85	18,5	12200
23218	APH 3116x300	3000	3100	300	595	500	2550	280	9	80	22	16000
23226	APH 4106x160	1600	4100	230	490	410	3550	210	8	90	11	12500
23228	APH 4108x200	2000	4100	250	500	410	3550	210	8	100	15	14500
23230	APH 4110x240	2400	4100	280	550	410	3550	210	8	100	18,5	15000
23232	APH 4112x300	3000	4100	300	580	500	3550	280	9	80	22	18500