

# Servo-Elektrisk kantpresse type G

Kapema A/S

Best  
Price

Katalog 2019



Denne serie af elektriske kantpressere fra CoastOne i Finland er produceret med O-stativ, hvilket vil sige at det er en "lukket" ramme, og derved undgås store afbøjninger i selve stativet på maskinen.

Dette betyder at der opnås meget høj præcision under bukningen af emnerne.

Ligeledes har disse maskiner et automatisk kompenseringssystem via spindlerne som sidder monteret ca. hver 600mm som gør at bukkevangen "følger" undervangens bevægelser og derved regulerer for en eventuel afbøjning. Servo-spindlerne fungerer som en form for bombering, og arbejder helt automatisk via styringen. Maskinerne har alle direkte monterede servo-drev samt lineære føringer med kuglespindler hvilket betyder en utrolig høj nøjagtighed selv ved høje hastigheder.

Tekniske data		G20	G25	G30	G40
Pressekraft	kN	600	800	1000	1500
Antal spindler	stk	3	4	5	6
Motor	kw	5	5	5	5
Bukkelængde	mm	2040	2550	3060	4080
Afstand mellem gavle	mm	2200	2700	3200	4200
Bredde	mm	2990	3500	4010	5030
Højde	mm	2500	2650	2830	2950
Dybde	mm	1780	1780	1780	1780
Udlæg	mm	O-ramme	O-ramme	O-ramme	O-ramme
Arbejdshøjde	mm	900	900	900	900
Vægt	kg	5100	6500	7500	10000
Åbning	mm	600	600	600	600
Y / X / R / Z bevægelse	mm	280 / 600 / 200 / 100-3980 0,002 / 0,025 / 0,05 / 0,5 10-100 / 500 / 100 / 1500-2500			
Y / X / R / Z nøjagtighed	+/- mm				
Y / X / R / Z hastighed	mm/sek				