

# Hydraulisk profiljernsvalse type APK

Kapema A/S

Best  
Quality

Katalog 2017



APK 61



APK 240 NC



APK 300 NC

**Profiljernsvalser type APK 61-550** er hydrauliske maskiner fremstillet i solid stålkonstruktion (St-52) med hærdede og slebne aksler fremstillet af specialstål som gør maskinen stabil. Transmission via hydraulikmotor og planetgear. Nederste valser er hydraulisk flytbar op/ned. Digital display for nederste valser. Flytbar kontrolpanel. 1 sæt universalruller medfølger som standard.

**APK 61-121** Styrerullerne kan justeres manuelt i én retning. På APK 121 kan styrerullerne justeres hydraulisk i 2 retninger. Manuel smøring. På APK 101 og 121 er der mulighed for horisontal og vertikal betjening.

APK 180, 240, 280 er drevet via hydraulikmotor og planetgearbox. på APK 300 er valserne drevne af 2 separate planetgear. På APK 550 er valserne drevet af 3 separate hydraulikmotorer. Variabel hastighed på APK 180, 240 og 280, samt tandhjul udført i specialstål.

Hydraulisk justerbare styreruller, samt horisontal betjening på APK 101-550.

**Ekstraudstyr:** Specialruller for rør, profiljern og vinkeljern. Justerbare styreruller til vinkelprofiler. Spiralvalseudstyr. Variabel hastighed. Hydraulisk justerbare styreruller, 2 retninger (APK 81 og 101). Digital display for hydrauliske styreruller. NC styring. CNC grafisk styring.

Specielle motoriserede styreruller til vinkelbukning (APK 101). Specialværktøj til valsning af U.I.H. profiler (APK 101-550). Mekanisme for minimumshastighed ved bevægelse af valserne op og ned (APK 180-550).

Artikel Nr.	Type	Aksel-diameter	Valse-diameter	Valse-hastighed	Max. bøjningsmodul	Motor	Længde	Bredde	Højde	Vægt
		mmØ	mmØ	m/min	cm <sup>3</sup>	kW	mm	mm	mm	kg
13610	APK 61	60 / 60	177	6,4	-	4	1400	950	1450	970
13611	APK 81	80 / 80	245	4,2	-	5	1600	1350	1850	1490
13612	APK 101	100	315	5,4	45-80	11	1650	1500	2100	2240
13613	APK 121	120	390	4,0	70-120	15	1985	1450	2040	4720
13614	APK 180	180 / 160	460	0-7	210	15	2400	2000	1695	9250
13615	APK 240	240 / 220	550	0-7	320	30	3360	2240	2055	17500
13616	APK 280	280 / 260	660	0-7	600	37	3800	2850	2220	18500
13617	APK 300	300 / 280	740	7	700	64	4350	3350	2250	25400
13618	APK 360	360 / 360	800	7	4700	70	6580	4820	4090	48000
13619	APK 550	360 / 360	800	7	5500	99	6580	4820	4310	61500