

First fræsemaskine type LC1-1/2 VS

Kapema A/S

Best
Quality

Katalog 2020



Maskinen leveres standard med:

- Motoriseret tilspænding på X,Y og Z-akse
- 3-akset digital udstyr
- Pneumatisk værktøjsantræk
- Fræsehoved svingbart
- Automatisk smøreanlæg
- Kølevæskeanlæg
- Dynamisk balanceret
- Halogenbelysning
- Værktøj
- Hærdede og slebne føringer

Svingbart fræsehoved
+ / - 90°

3-akset digital udstyr

Motoriseret X, Y og Z-akse

Variabel spindelhastighed 50-3750 omdr/min.

Tekniske data		LC1-1/2
Artikel nr		17650
Bordplan	mm	1067x230
Bordvandring X-akse	mm	762
Bordvandring Y-akse	mm	305
Bordvandring Z -akse	mm	406
Pinolvandring	mm	127
Tilspænding	mm/o	0,04 ; 0,08 ; 0,16
Variabel spindelhastighed	Omdr/min	50 - 3750
T-spor		3 stk / 16 x 30mm
Spindelkonus		ISO 30 (Opt. ISO 40)
Fræsehoved		90° svingbar Højre/Venstre 45° Tiltbar Frem/Tilbage
Spindel til bord	mm	0 – 469
Bordbelastning	kg	200
L X B X H	mm	1600 x 1467 x 2100
Motor	kw	1,5
Vægt	kg	1010

First fræsemaskine type LC-20

Kapema A/S

Best
Quality

Katalog 2020

Maskinen leveres standard med:

- Type LC-20 VHS med horisontal spindel
- Motoriseret tilspænding på X,Y og Z-akse
- 3-akset digital udstyr
- Pneumatisk værktøjsantræk
- Fræsehoved svingbart
- Automatisk smøreanlæg
- Kølevæskeanlæg
- Dynamisk balanceret
- Halogenbelysning
- Værktøj
- Hærdede og slebne føringer



Tekniske data		LC-20 VSG	LC-20 VHS
Artikel nr		17655	17660
Bordplan	mm	1300x260	1300x260
Bordvandring X-akse	mm	800	800
Bordvandring Y-akse	mm	415	415
Bordvandring Z -akse	mm	460	435
Pinolvandring	mm	127	127
Hastighed X-akse	mm/min	22-690	22-690
Ilgang X-akse	mm/min	2100	2100
Hastighed Z-akse	mm/min	800	800
Spindelhastighed	Omdr/min	Vertikal: 50 - 3750 Variabel	Vertikal: 16 / 60 - 3000 Horisontal : 6 / 45 - 980
Tilspænding	mm/o	0,04 ; 0,08 ; 0,16	0,04 ; 0,08 ; 0,16
T-spor		3 stk / 15,875 x 63,5mm	3 stk / 15,875 x 63,5mm
Spindelkonus		ISO 40	ISO 40
Fræsehoved		90° svingbar Højre/Venstre 45° Tiltbar Frem/Tilbage	90° svingbar Højre/Venstre 45° Tiltbar Frem/Tilbage
Spindel til bord	mm	80-540	115 - 550
Bordbelastning	kg	200	200
L X B X H	mm	2110 x 1900 x 2270	2110 x 1900 x 2270
Motor	kw	3,3	3,3
Motor Z-akse	kw	1,15	1,15
Vægt	kg	1800	2010