

Manuel båndsav type GBS & BS

Kapema A/S

Best
Quality

Katalog 2017

BS 400 GH



GBS 242



Manuelle og gravitations båndsave med smigskæring fra 0° til 60° til venstre og nogle modeller fra 0° til 45° til højre. Støbejernsavbue 42° skråtstillet, hvilket øger levetiden for klingens. Disse båndsave er velegnet til vedligeholdelsesopgaver og små produktioner af metalprofiler, rør og massiv, og til små og mellemstore serieproduktioner, værksteder og mindre stålindustrier.

Forskellige features til henholdsvis manuel og GH båndsave:

- Skruestik med hurtig fastspænding. Hurtigstop ved 0°, 45° og 60° venstre, vinkelskala graveret i bordet.
- Skruestik med justerbare føringer, med fri bevægelse i hele maskinens bredde og hurtig fastspænding.
- Regulering af klingspænding foran på savbuen, med mikroswitch.
- Båndføringer med lejer til klingejustering, drivhjul fra 260 mm til 360 mm diameter.
- Start-knap indvendig i håndtaget. Advarselslys til driftsovervågning.
- Termisk og magnetisk motorbeskyttelse.
- Flytbar køletank og pumpe.
- Underdel med dør og rum indvendig.
- Autocut GH version med "3-vejs" selektor:
 - A - Manuel skæring
 - B - Hurtig fremføring til emne
 - C - Automatisk skæring med justerbar dybdejustering og stop efter afsluttet skæring. Operatøren kan manuelt flytte savbuen tæt på materialet, og lade saven skære kun vha. justering af dybdejusteringen. Manuel løft af savbuen efter skæring. Justerbar længdestop.

BS 350/400 GH er udelukkende autocut båndsave med smigskæring fra 0° til 60° til venstre og fra 0° til 45° til højre. Stål savbue med rørformet sektion, drivhjul 360 mm diameter.

- Forberedt for rullebord, 400 mm bred.
- Slisk på aflæsningssiden som kan forbindes med rullebord.
- Justerbar længdestop, rensbørste, bi-metal klinge.
- Kontrolpanel med hovedafbryder

Manuel båndsav type GBS & BS

Kapema A/S

Best
Quality

Katalog 2017


Standard- samt ekstraudstyr til henholdsvis GBS og BS båndsavene:



Rensebørste



Savklingeføringer af hårdmetal



GBS 270 arbejdsbord



Smøringsanlæg



Skruestik med hurtig tilspænding



Pneumatisk skruestik



Fjedre til perfekt balance på savbuen



BS 300 ensretter

Art. nr.	Type	Funktion	Egnet materiale	Snitvinkel	Skærekapacitet 90° rund/firkant/rekt.	Klinge-størrelse	Motor	Klinge-hastighed	Dimension BxLxH	Højde arb.bord	Vægt
				°	mm	mm	kW	m/min.	mm	mm	kg
31600	GBS 185	manuel	stål/støbejern/alu	L: 0-45-60	185/180/200x150	2080x20x0,9	0,8	30/60	600x1200x1700	900	205
31601	GBS 185 GH	man/grav.	stål/støbejern/alu	L: 0-45-60	185/180/200x150	2080x20x0,9	0,8	30/60	600x1200x1700	900	215
31602	GBS 218	manuel	stål/støbejern/alu	L: 0-45-60	220/210/250x110	2450x27x0,9	1,2	35/70	680x1400x1800	900	240
31603	GBS 218 GH	man/grav.	stål/støbejern/alu	L: 0-45-60	220/210/250x110	2450x27x0,9	1,2	35/70	680x1400x1800	900	240
31604	GBS 240 GH	man/grav.	stål/støbejern	L: 0-45-60	240/230/270x230	2700x27x0,9	1,2	35/70	680x1400x1800	900	260
31605	GBS 242 GH	man/grav.	stål/støbejern	L: 0-45-60 R: 0-45	250/210/290x210	2695x27x0,9	1,1/1,3	35/70	1500x1250x1700	940	290
31606	GBS 270 GH	man/grav.	stål/støbejern	L: 0-45-60 R: 0-45	270/250/300x150	2920x27x0,9	1,5/1,8	35/70	900x1700x1860	970	330
31607	BS 300/60	manuel	stål/støbejern	L: 0-45-60	255/240/300x180	2765x27x0,9	1,5/1,8	35/70	900x1700x1860	940	290
31608	BS 300/60 GH	man/grav.	stål/støbejern	L: 0-45-60	255/240/300x180	2765x27x0,9	1,5/1,8	35/70	900x1700x1860	940	310
31609	BS 300 PLUS	manuel	stål/støbejern	L: 0-45-60 R: 0-45	255/240/300x180	2765x27x0,9	1,5/1,8	35/70	900x1700x1860	950	330
31610	BS 300 PLUS GH	man/grav.	stål/støbejern	L: 0-45-60 R: 0-45	255/240/300x180	2765x27x0,9	1,5/1,8	35/70	900x1700x1860	950	350
31611	BS 350 GH	man/grav.	stål/støbejern	L: 0-45-60 R: 0-45	305/260/350x200	3370x27x0,9	1,5/2,2	37/74	1480x1700x1900	940	610
31612	BS 400 GH	man/grav.	stål/støbejern	L: 0-45-60 R: 0-45	310/280/400x200	4020x34x1,1	1,5/2,2	37/74	1530x1790x2240	940	640