

Meba dobbeltstående båndsav type Xtreme

Kapema A/S

Best
Quality

Katalog 2017

Made in
EU




Xtreme 800x600



Xtreme 800x600A

MEBA båndsav type Xtreme er velegnet til meget vanskelige saveopgaver, hvor der arbejdes med 90° snit. Type Xtreme er udført i en meget solid opbygning, og forsynet med særlig kraftig savklinge på 67mm. Type Xtreme leveres som standard med sænkbar skruestik, for nemmere og friktionsfri håndtering af materialet. Maskinen er forsynet med sensitiv automatisk fremføring, for nøjagtig og præcis bearbejdning. Savene er som standard udstyret med ledespindel til justering af skærearmens tilspændingshastighed, samt automatisk justering af snittryk. Hurtig sænkning af savearm til materialekant, og fuld hydraulisk dobbelt skruestik. Automatisk justering af savklinge i forhold til materialebredde. Alle save er konstrueret med lineære føringer med kuglespindel, som sikrer uovertruffen nøjagtighed, hastighed og vedligeholdelsesfri betjening. Type Xtreme tilbydes både som semiautomatisk og med NC-styring (A). Fremføringslængder op til 2300mm.



Art. nr.	Type	Rund	Rektangel	Rest stykke	Rest stykke bunt	Mindste Diameter	Motor	Hastighed	Klinge størrelse	Vægt
		90°	90°	mm (man/aut)	mm (man/aut)	mm Ø	kw	m/min	mm	kg
31530	Xtreme 800x510	510	800x510	22	225	10	14,5	15 - 150	9000x67x1,6	4300
31531	Xtreme 800x510A	510	800x510	22/210	225/380	10	14,5	15 - 150	9000x67x1,6	5300
31532	Xtreme 800x600	600	800x600	22	225	10	14,5	15 - 150	9000x67x1,6	4300
31533	Xtreme 800x600A	600	800x600	22/210	225/380	10	14,5	15 - 150	9000x67x1,6	5600
31534	Xtreme 800x600A-2300	600	800x600	22/210	225/380	10	14,5	15 - 150	9000x67x1,6	6500
31535	Xtreme 800x600A-3300	600	800x600	22/210	225/380	10	14,5	15 - 150	9000x67x1,6	6900
31536	Xtreme 1000x1000	1000	1000x1000	22	225	10	14,5	15 - 150	11045x67x1,6	6500
31537	Xtreme 1140x510	510	1140x510	22	225	10	14,5	15 - 150	9800x67x1,6	4600
31538	Xtreme 1250x510	510	1250x510	22	225	10	14,5	15 - 150	9800x67x1,6	4650
31539	Xtreme 1250x600	600	1250x600	22	225	10	14,5	15 - 150	9800x67x1,6	4650
31540	Xtreme 1250x800	800	1250x800	22	225	10	14,5	15 - 150	10300x67x1,6	6300
31541	Xtreme 1250x1000	1000	1250x1000	22	225	10	14,5	15 - 150	11045x67x1,6	6700