

Automatisk båndsav type XSMART

Kapema A/S

Best
Quality

Katalog 2017



XSMART 3



SMART fremføring med indbygget bord



Dobbelt skruestik før og efter klingen, hvilket sikrer perfekt fastholdelse af emnet under driften

Automatisk hydraulisk dobbeltsøjle båndsav til lige snit, egnet til store produktionsserier. Avanceret og robust, velegnet til krævende opgaver.

XSMART er udført i elektro-svejset malet stål, med en aftagelig køletank, hvilket gør rengøringen lettere. Savbue og sokkel er lavet af vibrations- og støjfri meget kraftigt elektro-svejset stål.

Forskellige features for automatisk båndsav type XSMART:

- CNC-styring for programmering af utallige længder og mængder på samme emne.
- Fremføring med brostruktur og rullebord til materialeunderstøtning.
- Materialefremføring via el-motor og recirkulerende kuglespindler.
- Dobbelt skruestik for fastholdelse af emnet, både før og efter båndsavklingen.
- Båndhjul med 30° hældning forlænger klingens levetid.
- Minimum reststykke på 50 mm.
- Klingestyret styres af skruestikken.
- Motoriseret spånbørste.
- LED-belysning.
- Sensor for automatisk detektering af startpunktet for skæring på emnet.
- Lukket konstruktion med let adgang for vedligeholdelse.
- Spændetryksregulering af skruestikke.
- Flytbar kontrolpanel.
- Vaskepistol og motoriseret rensbørste.
- Motoriseret spåntransportør som ekstratilbehør.

Type	Motor fremføring	Motor hydraulik enhed	Tank Kap. hydr.enhed	Kapacitet køletank	Min. skære-længde	Rest-stykke
	kW	kW	liter	liter	mm	mm
XSMART 3	0,75	0,75	20	50	10	50

Art. nr.	Type	Egnet materiale	Snitvinkel	Skærekapacitet 90° rund/firkant/rekt.	Skærekapacitet 90° rekt. m.bundtskæring	Klinge-størrelse	Motor klinge	Fremføring	Klinge-hastighed	Dimension BxLxH	Højde arb.bord	Vægt
				mm	mm	mm	kW	mm	m/min.	mm	mm	kg
31674	XSMART 3	stål/støbejern/højstyrkestål/legeringer	90°	310/310/340x310	340x250	3730x34x1,1	3	500	15 + 100	1950x1755x1965	922	1650