

Boremaskine type A2608

Kapema A/S

Best
Quality

Katalog 2017

Made in
EU

☆☆☆



A 2608



A 2608B



A 2608M

Arboga søjleboremaskiner er kendte for deres meget høje kvalitet, der placerer disse maskiner blandt de absolut bedste. Type A2608 har en borekapacitet på 25 mm. Skråtskærne tandhjul kombineret med stål og fiberforstærkede tandhjul sikrer højest mulige effektivitet samt problemfri drift. Støj og vedligehold er reduceret til et minimum. Både borehovedet og bord kan indstilles 360° rundt om søjlen samt hæves og sænkes efter behov. Mikroswitch ved spindelafskærmning og håndbetjent reversering er standard.

ARBOGA A2608M: Når den ønskede boreddybde er nået, vil spindlen automatisk vende tilbage til udgangspunktet. Den automatiske tilspænding er forsynet med overbelastningssikring, som griber ind, når boretrykket er for højt. Tilspændingen kan også afbrydes manuelt.

Type A2608 er også tilgængelig som bænk boremaskine.

Tilbehør

- Værktøjsspakke MK3
- Automatisk reversering
- Kølevæskeanordning komplet
- Maskinbelysning, LED, 24V
- Tilslutningskabel, 5m. med CE-stik
- Fodbetjent afb. for start/stop
- Bearbejdet fodplade
- DRO for dybdestop
- Gevindspindelnæse med låsemøtrik
- Koordinatbord FB102
- Fræsepatron MT 3, 6,8,10,12,16 mm
- Borepatron, MK3, 0-13 mm
- Borepatron, MK3, 3-16 mm
- Specialfarve

Artikel nr.	Type	Borekapacitet	Boreddybde	Gevindskæringskapacitet	Spindelkonus	Antal hastigheder	Omdrejninger	Afstand Spindel / søjle	Bordets arbejdsflade	Motor
		mm	mm				o/m	mm	mm	kw
17100	2608	25	135	M16 / M20	MK3	8	105-2900	255	500x400	0,9
17101	2608 B	25	135	M16 / M20	MK3	8	105-2900	255	500x400	0,9
17102	2608 T	25	135	M16 / M20	MK3	8	105-2900	255	500x400	0,9
17103	2608 M	25	135	M16 / M20	MK3	8	105-2900	255	500x400	0,9
17104	2608 BM	25	135	M16 / M20	MK3	8	105-2900	255	500x400	0,9