

Boremaskiner type A4008

Kapema A/S

Best
Quality

Katalog 2017



Arboga søjleboremaskiner er kendte for deres meget høje kvalitet, der placerer disse maskiner blandt de absolut bedste. Type A4008 har en borekapacitet på 40 mm. Skråtskârne tandhjul kombineret med stål og fiberforstærkede tandhjul sikrer højest mulige effektivitet samt problemfri drift. Støj og vedligehold er reduceret til et minimum. Arbejdsbord kan indstilles 360° rundt om søjlen samt hæves og sænkes efter behov. Type A4008 er reversibel for gevindskæring. Mikroswitch ved spindelafskærmning og komplet kølevæskeanordning er standard.

ARBOGA A4008M: Når den ønskede boreddybde er nået, vil spindlen automatisk vende tilbage til udgangspunktet. Den automatiske tilspænding er forsynet med overbelastningssikring, som griber ind, når boretrykket er for højt. Tilspændingen kan også afbrydes manuelt.

ARBOGA A4008 ELM: Med elektromagnetisk tilspænding, betjenes via start/stop knap. Forsynet med automatisk reversering.

Tilbehør

- Værktøjspakke MK4
- Automatisk reversering
- Maskinbelysning, LED, 24V
- Rektangulært bord 600 x 500 mm
- Drejeanordning for bord 400 x 500 mm
- Fodbetjent afb. for start/stop
- Fræsepatron ER MT 4; 6,8,10,12,20 mm
- Gevindspindelnæse med låsemøtrik
- Lave omdrejningstal 60-980 rpm.
- Høje omdrejningstal 180-3000 rpm.
- 3-arms håndtag for tilspænding
- koordinatbord FB 102

Artikel nr.	Type	Borekapacitet	Boreddybde	Gevindskæringskapacitet	Spindelkonus	Antal hastigheder	Omdrejninger	Afstand Spindel / søjle	Bordets arbejdsflade	Motor	Vægt
		mm	mm				o/m	mm	mm	kw	kg
17190	4008	40	190	M24 / M28	MK4	8	90-1500	330	500x400	2,6	320
17191	4008 M	40	190	M24 / M28	MK4	8	90-1500	330	500x400	2,6	320
17192	4008 ELM	40	190	M24 / M28	MK4	8	90-1500	330	500x400	2,6	320