

Boremaskiner type A3008 FLEX(M)

Kapema A/S

Best
Quality

Katalog 2017



A 3008 FLEX



Trinløs hastighed



A 3008 FLEX M

Arboga A3008 FLEX og FLEX M søjleboremaskiner er kendte for deres meget høje kvalitet, der placerer disse maskiner blandt de absolut bedste. Type A3008 har en borekapacitet på 30 mm. Skråtskærne tandhjul kombineret med stål og fiberforstærkede tandhjul sikrer højest mulige effektivitet samt problemfri drift. Støj og vedligehold er reduceret til et minimum. Både borehovedet og bord kan indstilles 360° rundt om søjlen samt hæves og sænkes efter behov. Mikroswitch ved spindelafskærmning er standard.

Type A3008 FLEX og FLEX M er med trinløs hastighed designet iht. den nyeste teknologi for at opnå det bedst mulige drejningsmoment. Trinløs hastighed 50-3800 o./min. Højt/lavt gear. Automatisk reversering af spindelmotor er standard. Type FLEX M med automatisk tilspænding.

Tilbehør

- Værktøjspakke MK3
- Rektangulært bord 600x500 mm
- Kølevæskeanordning komplet
- Maskinbelysning, LED, 24V
- Spindel m. flange for flerspindelborehoved
- Tilslutningskabel, 5 m med CE-stik
- Fodbetjent reversering
- Fodbetjent afb. for start/stop
- Gevindspindelnæse med låsemøtrik
- Koordinatbord FB102
- Fræsepatron ER MT 3; 6, 8, 10, 12, 16mm
- Borepatron, MK3, 0-13 mm
- Borepatron, MK3, 3-16 mm
- Specialfarve

| Artikel nr. | Type | Borekapacitet | Bore-dybde | Gevindskæringskapacitet | Spindelkonus | Omdrejninger | Afstand Spindel / søjle | Bordets arbejdsflade | Motor | Vægt |
|-------------|--------------|---------------|------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------|----------------------|-------|------|
| | | mm | mm | | | trinløs | mm | mm | kW | kg |
| 17250 | A3008 FLEX | 30 | 150 | M18 / M22 | MK3 | 50-3800 | 320 | 500x400 | 1,2 | 256 |
| 17251 | A3008 FLEX M | 30 | 150 | M18 / M22 | MK3 | 50-3800 | 320 | 500x400 | 1,2 | 263 |