

Transfluid rørbukkemaskine type DB / K

Kapema A/S

Best
Quality

Katalog 2017

Made in
EU
★★★



- Radier mellem 1,5-2,5 x Ø
- Rørlængder mellem 1500 - 6000 mm
- Digital forvalg af op til 8 bukkevinkler

Kan leveres med :

- Udvendig og indvendig afgratning
- Udstyr til formontage af skæreringe

Transfluid transportable semiautomatiske dorn rørbukkemaskiner

Kompromisløst kompakte, alsidige og fremragende maskiner.
Kraftfulde, stærke og nemme at arbejde med, fuldhydrauliske og halvautomatiske.

Artikel nr.	Type	Max. kapacitet stålrør	Max. kapacitet rustfri stålrør	Stålrør SCH 40	Box sektion	Bukningstid 90 °
		mm	mm	"	mm	sek.
	DB 642K	42 x 5 mm	42 x 5 mm	1 1/4 "	25 x 3,2 mm	7 sek.
	DB 648K	50 x 4 mm	50 x 3 mm	1 1/2 "	40 x 3 mm	8 sek.
	DB 2060K	76,1 x 3 mm	76,1 x 2 mm	2 1/2 "	50 x 4 mm	8 sek.
	DB 20101K	101,6 x 3,5 mm	101,6 x 2 mm	3 1/2 "	80 x 4 mm	9 sek.

Artikel nr.	Type	 bukning akse A	 bukning akse B	Max. radius	Arbejds- længde	Udvidet arbejdslængde
		mm	mm	mm	mm	mm
	DB 642K	35 x 25 x 3,2 mm	25 x 35 x 3,2 mm	85 mm	3048 mm	4572 / 6096 mm
	DB 648K	25 x 50 x 3,0 mm	50 x 25 x 3,0 mm	125 mm	3048 mm	4572 / 6096 mm
	DB 2060K	25 x 60 x 3,5 mm	60 x 25 x 3,5 mm	150 mm	3048 mm	4572 / 6096 mm
	DB 20101K	60 x 80 x 5,0 mm	80 x 60 x 5,0 mm	205 mm	3048 mm	4572 / 6096 mm