

# Transfluid rørbukkemaskine type DB / CNC

Kapema A/S

Best  
Quality

Katalog 2017

- Push bukning
- Højre / venstre bukning
- centerlinie booster
- Flere forskellige radius værktøjer på en gang
- Svejsesøm detection
- Aut. isætning af rør



## Transfluid stationære CNC-styrede dorn rørbukkemaskiner

Robuste, hurtige og nemme at betjene, CNC rørbukkemaskinerne anvender den mest moderne teknologi for at tilbyde ubegrænset bukkefrihed, meget fleksible, stærke og utrolig hurtige at ændre mellem forskellige dimensioner, hurtige værktøjsskift, kan anvendes til radier mindre end 1 x dia. og alt afhængig af behov fuld elektriske eller kun delvis elektriske.

| Artikel nr. | Type        | Max. kapacitet stålrør | Max. kapacitet rustfri stålrør | Stålrør SCH 40 | Box sektion |
|-------------|-------------|------------------------|--------------------------------|----------------|-------------|
|             |             | mm                     | mm                             | "              | mm          |
|             | DB 622-CNC  | 22 X 1,5 mm            | 22 x 1,5 mm                    | 3/8 "          | 16 x 1,5 mm |
|             | DB 630-CNC  | 30 x 2,0 mm            | 30 x 1,5 mm                    | 3/4 "          | 20 x 2,5 mm |
|             | DB 642-CNC  | 42 x 4,0 mm            | 42 x 3,0 mm                    | 1 1/4 "        | 25 x 2,5 mm |
|             | DB 2060-CNC | 60,3 x 5,0 mm          | 60,3 x 3,0 mm                  | 2 "            | 40 x 3,0 mm |
|             | DB 2090-CNC | 88,9 x 3,0 mm          | 88,9 x 2,0 mm                  | 3 " sch 10     | 50 x 2,5 mm |

  

| Artikel nr. | Type        | Bukningstid  | Max. radius | Arbejds-længde | Udvidet arbejds-længde |
|-------------|-------------|--------------|-------------|----------------|------------------------|
|             |             | ° / sek.     | mm          | mm             | mm                     |
|             | DB 622-CNC  | 135 ° / sek. | 55 mm       | 3048 mm        | 4572 / 6096 mm         |
|             | DB 630-CNC  | 125 ° / sek. | 85 mm       | 3048 mm        | 4572 / 6096 mm         |
|             | DB 642-CNC  | 75 ° / sek.  | 105 mm      | 3048 mm        | 4572 / 6096 mm         |
|             | DB 2060-CNC | 65 ° / sek.  | 150 mm      | 3048 mm        | 4572 / 6096 mm         |
|             | DB 2090-CNC | 50 ° / sek.  | 225 mm      | 3048 mm        | 4572 / 6096 mm         |