

Fræsemaskine type UW 13

Kapema A/S

Best
Price

Katalog 2018



Maskinen leveres standard med:

- 3-akset digital visning med LCD-display
- Bordjustering X-akse fra front af maskine
- Svingbar kontrolpanel
- Fuldt justerbart fræsehoved
- Hærdet gearkasse i oliebad
- Kraftig støbejernskonstruktion for vibrationsfri drift
- Stort krydsbord med T-spor
- Rektangulære føringer Y-Z-akse
- Trækstang M 16
- LED maskinbelysning
- Mot. tilspænding for X-Y-Z-akser
- Lang fræsedorn ISO 40/27 mm / ISO 40/40 mm
- Kølevæskeanlæg
- Central smøring
- Dynamisk balanceret
- Værktøj

Horisontal spindel og universal justerbart fræsehoved er drevet af 2 separate motorer

3-akset digital udlæsning

Motoriseret X, Y og Z-akse

Ilgang X, Y og Z-akser

Rektangulær føring på Y- og Z-akse

Poleret tandhjul, oliebadet, med gnidningsfri kørsel

Tekniske data		UW 13
Artikel nr.		17747
Bordplan	mm	1370 x 320
Spindelkonus horisontal		ISO 40
Spindelkonus vertikal		ISO 40
Spindelhastigh. horisontal	o/min.	(12) 35 - 1500
Spindelhastigh. vertikal	o/min.	(12) 45 - 1660
X-Y-Z vandring	mm	1000 - 360 - 400
Horisontal spindel til bord	mm	30 - 430
Vertikal spindel til bord	mm	210 - 610
Spindel til søjle	mm	305 - 805
Tilbart bord		-45° til +45°
Max. vægt arbejdsemne	kg	300
Fremføring i længderetn.	mm/min	(8) 30 - 830
Fremføring tværgående	mm/min	(8) 30 - 830
Fremføring vertikalt	mm/min	(8) 23 - 625
Ilgang X - Y - Z-akser	mm/min	1000 - 1000 - 750
T-spor størrelse	mm	14
Motor horisontal / vertikal	kW	3
Servomotor	kW	1,5 (10 Nm)
Maskindimension BxDxH	mm	1840 x 1830 x 2050
Vægt	kg	1540