

Fræsemaskine type VM 320C

Kapema A/S

Best
Price

Katalog 2018



VM 320C

Maskinen leveres standard med:

- Motoriseret tilspænding på X,Y og Z-akse
- Fræsehoved svingbart
- Central smøring
- Kølevæskeanlæg
- 3-akset digital visning
- Hærdet gearkasse i oliebad
- Dynamisk balanceret
- Sikkerhedsanordning for man./aut. drift
- Spindelbrems
- Halogenbelysning
- Værktøj
- Svalehaleføringer
- Hærdede og slebne føringer

Heavy Duty gearkasse

Svingbart fræsehoved
+ / - 45°

3-akset digital visning

Motoriseret X, Y og Z-akse

Spindelhastighed, 12 step, 58-1710 o/min.

Tekniske data		VM 320C
Artikel nr		17727
Bordplan	mm	1320 x 320
Bordvandring X-akse	mm	900 (manuel 1000)
Bordvandring Y-akse	mm	300
Bordvandring Z -akse	mm	400
Hastighed	mm/ min.	X akse (8) 20 - 360
		Y akse (8) 20 - 360
Hastighed Ilgang	mm/min	X akse 1200
		Y akse 1200
		Z akse 650
T-spor		5 stk / 14 x 63mm
Motor	kw	4
Motor z-akse	kw	0,75
Motor tilspænding	kw	0,55
Spindelkonus		ISO 50
Spindelhastighed	o/min	12 / 58-1710
Fræsehoved		45° svingbar
Spindel til bord	mm	45 - 445
Bordbelastning	kg	300
L X B X H	mm	2220 x 1810 x 1880
Vægt	kg	2300