

Drejebænk type GH 1640A

Kapema A/S

Best
Price

Katalog 2018



Type GH-1640A præcisionsdrejebænk med hærdede og slebne vanger og gearhjul. Med Camlock spindelnæse, fodbremse og halogenlys. Sokkel i støbejern. Ved hastighedsskift findes der en jog-funktion for enkel og hurtig regulering. Udtagelig bro under drejepatronen for store diametre. Samtlige manøvrehandtag er placeret bekvemt for operatøren.

Standard med digitaludstyr og hurtigskiftstålholder!

Standard udstyr:

- Digitalvisning, 2 akser
- Hurtigskiftstålholder
- Fodbremse
- Kølevæskeanlæg
- Halogenbelysning
- D1- 6 Camlock system
- 3-bakket centrer patron
- 4-bakket kloplan
- Planskive
- Fast brille
- Medløbende brille
- Kølevandsafskærmning
- Hærdet og slebne V-vanger
- Spindelafskærmning

Tekniske data		GH-1640A
Artikel nr.		17825
Drejelængde	mm	1000
Vangebredde	mm	250
Pinolhøjde	mm	205
Sving over tværslæde	mm	220
Sving over bro	mm	640
Spindelboring	mm	52
Spindeldok konus		MK 6
Pinoldok konus		MK 4
Omdrejninger	o/min.	(16) 45 - 1800
Metrisk gevind	mm	(39) 0,2 - 14
Tomme gevind	TPI	(45) 2 - 72
Motor	kw	3 / 4,5
Dimensioner LxBxH	mm	1980x850x1580
Vægt	kg	1550