



**kr. 74.000,-**



**kr. 92.000,-**



**kr. 139.000,-**



**kr. 165.000,-**

## First LC-1 1/2

- X-Y-Z: 762-305-406 mm
- 3-akset digitaludstyr
- Bordplan 1067 x 230 mm
- Pinolvandring 127 mm
- T-spor 3 stk. 6x30 mm
- Spindelkonus ISO 40
- Bordbelastning 200 kg
- Motor 1,5 kW
- Spindel til bord 0-469 mm
- Pneumatisk værktøjsantræk
- Fræsehoved svingbart
- Automatisk smøreanlæg
- Kølevæskeanlæg
- Halogenbelysning
- Værktøj
- Hærdede og slebne føringer

## M5S-V

- Vandring: 1000-380-360 mm
- 3-akset digitaludlæsning
- Bordplan 1370 x 305 mm
- Fræsehoved: v/h 45°
- ISO40
- Pneumatisk værktøjsantræk
- Mot. tilspænding på alle akser
- Kølevæskeanlæg
- Fræsehoved:venstre/højre 45°
- Tilspænding 3 hastigheder
- Halogenbelysning
- Kraftig søjle i støbejern
- Sikkerhedsafskærmning

## UW-13

- X-Y-Z: 1000-360-400 mm
- Rektangulære føringer Y-Z
- Fuld justerbart fræsehoved
- 3-akset digital udlæsning med LCD display
- Mot. tilspænding X- Y- Z-akse
- Vandring: 1000 - 360 - 400 mm
- Ilgang: 1000-1000-750 mm/min
- Trækstang M 16
- Lang fræsedorn ISO 40/27 mm
- ISO 40/40 mm
- Svingbart kontrolpanel
- Spindelkonus ISO 40
- Stort krydsbord med T-spor 1370x320 mm
- Tiltbart bord -45° til +45°

## X6436

- Mot. tilspænding X-Y-Z akse
- 3-akset digitaludstyr
- Langdorn ø22 & ø27 mm
- Multijusterbart fræsehoved
- Central smøring
- Kølevæskeanlæg
- Spændetænger ISO 50 DIN2080
- Langdorn Ø 22 mm & Ø 27 mm
- Hærdet gearkasse i oliebad
- Sikkerhedsanordning for man./ aut. drift
- Forspændte kuglespindler
- Spindelbremser
- Halogenbelysning
- Værktøj