

Vi sælger ud af fræsemaskiner fra lager



kr. 210.000,-

First LC-205 VSD

- Bordplan 1300 x 1300 mm
- X-Y-Z 835-380-460 mm
- Vægt på bord 200 kg
- Hastighed 22-690 mm/min.
- Ilgang X 2100 mm/min.
- Var.spindelhast 50-3750 RPM
- Tilsp. hoved 0,04 ;0,08 ;0,16
- Spindelkonus ISO 40
- Spindel til bord 80-540 mm
- 3-akset digitaludstyr
- DC motorer, meget støjsvag
- Svingbart hoved $\pm 90^\circ$
- Kuglespindler på X/Y-akser
- Pneumatisk antræk
- Automatisk centralsmøring
- Kølevandsanlæg med bakke
- Værktøjer



kr. 92.000,-

M5S-V

- Vandring: 1000-380-360 mm
- 3-akset digitaludlæsning
- Bordplan 1370 x 305 mm
- Fræsehoved: v/h 45°
- ISO40
- Pneumatisk værktøjsantræk
- Mot. tilspænding på alle akser
- Kølevæskeanlæg
- Fræsehoved:venstre/højre 45°
- Tilspænding 3 hastigheder
- Halogenbelysning
- Kraftig søjle i støbejern
- Sikkerhedsafskærmning



kr. 139.000,-

UW-13

- X-Y-Z: 1000-360-400 mm
- Rektangulære føringer Y-Z
- Fuld justerbart fræsehoved
- 3-akset digital udlæsning med LCD display
- Mot. tilspænding X- Y- Z-akse
- Vandring: 1000 - 360 - 400 mm
- Ilgang: 1000-1000-750 mm/min
- Trækstang M 16
- Lang fræsedorn ISO 40/27 mm
- ISO 40/40 mm
- Svingbart kontrolpanel
- Spindelkonus ISO 40
- Stort krydsbord med T-spor 1370x320 mm
- Tiltbart bord -45° til $+45^\circ$



kr. 165.000,-

X6436

- Mot. tilspænding X-Y-Z akse
- 3-akset digitaludstyr
- Langdorn $\varnothing 22$ & $\varnothing 27$ mm
- Multijusterbart fræsehoved
- Central smøring
- Kølevæskeanlæg
- Spændetænger ISO 50 DIN2080
- Langdorn $\varnothing 22$ mm & $\varnothing 27$ mm
- Hærdet gearkasse i oliebad
- Sikkerhedsanordning for man./ aut. drift
- Forspændte kuglespindler
- Spindelbremseser
- Halogenbelysning
- Værktøj