


Senfeng fiberlaser type SF3015HC/H4

Kapema A/S

Best
Quality

Katalog 2025

SF3015HC



SF3015H4



Fiberlaser Senfeng type SF3015HC/H4 er en meget kompakt maskine i et moderne design. Maskinen har et meget lille fodaftryk, hvilket er en stor fordel når maskinen skal placeres i produktionen.

Type SF3015H kan fås med kilder fra 3-40 kW. Kilder både fra Maxphotonics, IPG og RayCus er tilgængelige. Skærehoved fra Raytools for 3-12 kW, fra 12 kW og opefter er det fra Boci.

Software til styreprogrammet samt nesting er fra Cypcut, der kan importere de forskellige filformater og danne et nesting program. Ligeledes medfølger der et eksternt nesting-program Cypnest.

Maskinen betjenes let og effektivt fra den store skærm, der er placeret ved siden af observationsvinduet. Der medfølger også en fjernbetjening til at kontrollere maskinens bevægelser. Konstruktionen er fuldstændig aflukket. Maskinen er CE godkendt af det tyske TÜV i Europa.

		SF3015H4	SF3015HC
Laserstyrke	W	6000 - 40000	3000 - 6000
X-akse vandring	mm	1530	
Y-akse vandring	mm	3080	3050
Z-akse vandring	mm	360	220
Positioneringsnøjagtighed	mm	± 0,05	
Gentagelsesnøjagtighed	mm	± 0,02	
Max. hastighed	m/min.	150	130
Max. acceleration		2,8 G	1,2 G
Maskinvægt	kg	ca. 8000	ca. 7000
Bordbelastning	kg	3000	700
Dimensioner ca.	mm	8440 x 2270 x 2340 / 2180	
Strømforsyning		3 faser AC 380 V 50 Hz	
Beskyttelsesniveau		IP54	
Min. indgangstryk		6 bar	

Standard:

- Bord 3000 x 1500 mm
- Stort betjeningspanel
- Skærehoved med autofokus
- Kameraovervågning
- Automatisk nesting
- Offline software, Cypcut
- Kølesystem
- Automatisk smøring
- Automatisk højdestyring
- Automatisk skiftebord
- Lysgitter omkring skiftebordet