

TILBUD SENFENG KOMPRESSORER

Senfeng kompressor type XV-15/16Y

- Interface med skærm for betjening
- Beregnet til lasere op til 6 kW
- Lufttørrer monteret som standard
- Afgangsvolumen 1,5 m³/min
- Tryk 1,6 MPa = 16 bar
- Støjniveau ≤70 dB(A)
- Hovedmotor 15 kW
- Strømforsyning 380V/50Hz
- Tilsluttes 40A
- Lufttank 340 L
- Vægt 500 kg
- Dimensioner LxBxH: 1800x750x1700 mm

Senfeng kompressor type XV-22/16Q

- Interface med skærm for betjening
- Beregnet til lasere op til 12 kW
- Lufttørrer monteret som standard
- Afgangsvolumen 2,4 m³/min
- Tryk 1,6 MPa = 16 bar
- Støjniveau ≤69 dB(A)
- Hovedmotor 22 kW
- Strømforsyning 380V/50Hz
- Tilsluttes 63A
- Lufttank 600 L
- Vægt 750 kg
- Dimensioner LxBxH: 2350x1500x2000 mm

SENFENG LEIANG
LASER



XV-15/16Y:

15 kW kompressor.....Kr. 45.000,-



XV-22/16Q:

22 kW kompressor.....Kr. 59.000,-

Laserskæring med trykluft er en fordel især i de tynde materialer, da man her kan skære med højere hastigheder. Senfeng kompressor sikrer en stabil, ren og tør tryklufforsyning, der understøtter en hurtig, præcis og omkostningseffektiv laserskæring. Kompressoren optimerer både kvalitet og hastighed i skæringsprocesser ved at sikre et ensartet tryk.

Sikrer ensartet tryk • Høj kvalitet og hastighed • Høj driftssikkerhed og stabil energiforsyning