

# PRIMINER C500-5X



## 5-AKSET FULD SIMULTAN BEARBEJDNINGSCENTER

Inkl. Siemens Sinumerik ONE styring med PPU1740

**DKK 1.190.000,-** ekskl. moms

Inkl. levering, installation og kursus



## STANDARDUDSTYR

Siemens Sinumerik ONE styring med PPU1740

- Helt lukket sikkerhedsafskærmning
- Bordplan 500 x 400 mm
- Spindelmotor 9/22 kW
- Spindelmoment 63/135 Nm
- Kraftfuld spindel 15.000 omdr./min. direct drive, HSK A63
- Værktøjsveksler 60 pos., kædetype
- Spåntransportør
- Aircondition elskab
- USB, CF-kort og Ethernet interface
- Automatisk smøring
- Spindelolie-køler
- CTS 20 bar
- ATS (air through spindle)
- LED arbejdslampe
- Elektronisk håndhjul (MPG)
- Værktøjskasse
- Nivelleringsbolte og blokke
- Spule- samt luftpistol til rengøring
- Forberedt til automation 6 luft/hydraulik kanaler i rundbord
- Autodør i front eller side dør (option)
- Kinematic
- Glas linealer (Linear Scales on X/Y/Z)
- Blume probe
- Blume laser toolsetter

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Max. diam. Ø700 mm
- Bordplan Ø500x400 mm
- T-spor (b x stk. x antal) 14 x 80 mm x 5
- Max. bordbelastning 300 kg
- X-Y-Z-akse vandring 700-550-500 mm
- A/C vandring +30°~ - 120°/360°
- Spindel til bord 120 - 620 mm
- Spindelkonus HSK A63, 15000 rpm
- Spindelmotor 8,5/33 kW
- Ilgang X/Y/Z 48 m/min.
- Rotationshastighed A/C 50/60 rpm
- Hastighed 1-12.000 mm/min.
- Antal værktøjer 60 stk.
- Max. værktøjslængde 300 mm
- Max. værktøjsdiam. Ø80 / Ø125 mm
- Max. værktøjsvægt 8 kg
- Positioneringsnøjagtighed 0,006 mm
- Gentagelsesnøjagtighed 0,004 mm
- Dimensioner 3976 x 4965 x 3250 mm
- Vægt 9500 kg